



**RELEVÉ DE CONTRÔLE-Cable**  
(CONTROL DATA SHEET)-Cable

client (customer)	<b>3ACOMPOSIT</b>
référence (reference)	<b>HCRAIL600400-20</b>
diamètre (diameter)	<b>5.8 +/-0.2mm</b>
N°cde (order)	<b>4500050935</b>
N° Of	<b>232417</b>

-	%	$\Omega$	+	%
<b>mini</b>		<b>nominale</b>		<b>maxi</b>
253,65		267		293,7

**Câble au mètre**

Diélectrique	6000V
Diamètre	5.8 +/-0.2mm
Bosses acceptées	./-0.6mm
Res isolt	> 200 Mega Ohms

100m/mn	OK
	OK
	OK
	OK

N°	Date /contrôleur	Longueur chd m (Length) 20 +/-0.05	Longueur Fr 1 / 2 m (Length) 2.45 +/-0.025	résistance isolt		observations
				valeur totale en $\Omega$ (total measured value)	Meg Ohm > 200Meg	
1		20	2.48/2.45	262,2	OK	
2				262,5	OK	
3				258,1	OK	
4				259,1	OK	
5		19,95	2.48/2.44	258,5	OK	
6				259,9	OK	
7				261,2	OK	
8				261	OK	
9				259	OK	
10		20,02	2.48/2.45	257,3	OK	
11				260,9	OK	
12				258,1	OK	
13				256,6	OK	
14				257,8	OK	
15				257,4	OK	
16				260,5	OK	
17				261,2	OK	
18				259,6	OK	
19				260,7	OK	
20		19,96	2.47/2.42	259,3	OK	
21						
22						
23						

**INSPECTOR :**

Name : D.BONNEAU  
Date : 24/11/2023  
Visa :

**APPROVED :**

Name : F.MARTI  
Date : 24/11/2023  
Visa :