



RELEVÉ DE CONTRÔLE-Cable
(CONTROL DATA SHEET)-Cable

client (customer)	3ACOMPOSIT
référence (reference)	HCRAIL660400-22
diamètre (diameter)	5.8 +/-0.2mm
N° Of ou cde (order)	4500050935
N° Of	232415

-	%	Ω	+	%
mini		nominale		maxi
229,9		242		266,2

Câble au mètre

Diélectrique	6000V
Diamètre	5.8 +/-0.2mm
Bosses acceptées	./-0.6mm
Res isolt	> 200 Mega Ohms

100m/mn	OK
	OK
	OK
	OK

N°	Date /contrôleur	Longueur chd m (Length) 22 +/-0.05	Longueur Fr 1 / 2 m (Length) 6 +/-0.025		valeur	résistance isolt	observatio ns
					totale en Ω (total measured)	Meg Ohm > 200Meg	
1		22,06	6.06/6.04		247,6	OK	
2					247	OK	
3					250,9	OK	
4					246,2	OK	
5		22,02	6.04/6.02		246,2	OK	
6					245,5	OK	
7					244,9	OK	
8					247,8	OK	
9					247,6	OK	
10					245,6	OK	
11					247,9	OK	
12					250	OK	
13					246,6	OK	
14					249,7	OK	
15					248,5	OK	
16					248	OK	
17					249,2	OK	
18					250	OK	
19					250,4	OK	
20		20,04	6.05/6.0		248,3	OK	
21					245,1	OK	
22					247,4	OK	
23					246	OK	
24					246,8	OK	
25					247,6	OK	
26					249,7	OK	
27					246	OK	
28					244,9	OK	
29					248,7	OK	
30		20,04	6.06/6		249,2	OK	

INSPECTOR :

Name : D.BONNEAU
Date : 24/11/2023
Visa :

APPROVED :

Name : F.MARTI
Date : 24/11/2023
Visa :